

POKRYCIE DACHU Z 2 WARSTW WYSOKOGATUNKOWEJ PAPY TERMOZGRZEWALNEJ (WARSTWA PODK£ADOWA+ WARSTWA NAWIERZCHNIOWA Z POSYPKĄ ZABEZPIE-CZAJĄCĄ PRZED DZIA£ANIEM PROMIENIOWANA UV).
Oplerzenia kominów i attyk z blachy tytan-cynk
POWIERZCHNIA DACHU = 205,46m2

ATELIER ARCHITEKTURY PAWEŁ POTOK
OS.ŁUŻYCKIE 39, 66-200 ŚWIEBODZIN TEL. 0-68 475 3225

OBIEKT	ŚWIETLICA WIEJSKA - STOK, GMINA ŁAGÓW DZIAŁKA NR 4/10 I 4/11		SKALA 1:50
TREŚĆ RYS.	RZUT DACHU- wewnętrzna instalacja wentylacji		10 MARCA 2010
PROJEKTANT INSTAL. SANITARNEJ	mgr inż. Sławomir Michniuk upr.LBS/POOS/0078/06(spec.inst.)		NR RYS. 3S
SPRAWDZAJĄCY INSTAL. SANITARNEJ	mgr inż. Marta Sawczyńska upr.LBS/0047/POOS/08(spec.inst.)		